


HYDRES D'ARROSAGE

Type article	
	40413 Raccord 1/4" et 1/8" NPT 3 buses rondes 20 pièces à rotule — longueur 325 mm
	41400 Pièces à rotule par mètre — 70 pièces
	41401 Jeu de 20 pièces à rotule — 280 mm
	49421 Pièces à rotule, 15,2 mètres — 1060 pièces
	41402 4 buses, 1,6 mm
	49422 50 buses
	41403 4 buses, 3,2 mm
	49423 50 buses
	41404 4 buses, 6,4 mm
	49424 50 buses
	41407 2 buses plates, 24 mm
	49427 20 buses plates
	41405 4 raccords filetés, 1/8" NPT
	49425 50 raccords filetés
	41406 4 raccords filetés, 1/4" NPT
	49426 50 raccords filetés
	41411 4 manchons taraudés, 1/8" NPT
	49431 20 manchons taraudés
	41408 2 raccords en Y
	49428 20 raccords
	41409 4 manchons doubles, liaison des deux côtés, avec raccord fileté ou pièce à rotule
	49429 20 manchons doubles
	41434 4 manchons à réduction, taraudés 1/4"-1/8"
	41432 4 manchons doubles, taraudés 1/8"
	41433 4 manchons doubles, taraudés 1/4"
	41415 2 coudes mâle-femelle
	49435 20 coudes mâle-femelle
	41416 2 tés femelle-mâle-mâle
	49436 20 tés femelle-mâle-mâle
	41470 4 buses angulaires, 1,6 mm
	49439 20 buses angulaires
	41471 4 buses angulaires, 3,2 mm
	49440 20 buses angulaires
	41472 4 buses angulaires, 6,4 mm
	49441 20 buses angulaires
	41473 2 buses angulaires à plusieurs trous, 22 mm
	49442 20 buses angulaires à plusieurs trous
	41474 Set combiné de buses angulaires 1,6, 3,2, 6,4 et buse à plusieurs trous
	41475 Set prolongements/brides 4 prolongements 1/4" 4 brides avec vis de blocage
	41476 4 prolongements 1/4" L = 95 mm
	49445 20 prolongements
	41477 4 brides avec vis de blocage
	49446 20 brides avec vis de blocage

Type article	
	41478 4 buses en T, 1/4"
	41480 4 capuchons d'obturation, 1/4"
	41479 Jeu de buses, 1/4" disposées en cercle 15 buses en T, 1/4" 1 capuchon d'obturation, 1/4"
	21192 2 robinets à boisseau sphérique, entrée filetage 1/4" NPT
	29452 10 robinets à boisseau sphérique
	21193 2 robinets à boisseau sphérique, entrée taraudage 1/4" NPT
	29453 10 robinets à boisseau sphérique
	21194 2 robinets à boisseau sphérique, entrée et sortie système Loc-Line
	29454 10 robinets à boisseau sphérique
	21195 2 supports de distributeur
	21199 3 tés femelle-mâle-mâle 1 coude mâle-femelle 1 support de distributeur avec vis
	21198 5 robinets à boisseau sphérique 3 tés femelle-mâle-mâle 1 coude mâle-femelle 1 support de distributeur avec vis
	78001 Pince de montage, 1/4" 78003 Set pinces de montage 1/4" et 1/2"

Nouveau

 **21191** 2 valves anti-retour
 **29451** 10 valves anti-retour



Avantages des nouvelles valves anti-retour:

- Stoppe toute perte de liquide lorsque la pompe est à l'arrêt.
 - Peut se combiner à tous les éléments Loc-Line.
 - Peut être placée à tout endroit du circuit de refroidissement.
 - Réduit le fonctionnement à sec des outils. Le liquide de refroidissement est immédiatement disponible.
 - Débit garanti: min. 95 %.
- La propreté du liquide est assurée par filtrage, ce qui garantit le fonctionnement irréprochable du circuit de refroidissement.

	41481 2 buses orientables 40-1 mm
	49449 20 buses orientables 40-1 mm
	41482 2 buses orientables 60-1,5 mm
	49450 20 buses orientables 60-1,5 mm

